

Bodenbeschichtungssysteme

System	Basic wasserbasierend	Classic lösemittelhaltig	Premium wasserbasierend	Platin lösemittelfrei
Anwendungsbereich	Keller, Lagerräume	Balkone, Laubengänge	Privatgaragen, Lagerräume	Staplernutzung, Hallen, Tiefgaragen
Beanspruchung	gering mechanisch	mittel mechanisch hohe Nassbelastung	hoch mechanisch und chemisch	extrem mechanisch und chemisch
Grundbeschichtung	BF 59 (mit ca. 20% Wasser verdünnt)	F 30 1K PUR Grund	EFC 604 2K EP-Versiegelung (mit ca. 20% Wasser verdünnt)	EPG 81 2K Epoxy-Betongrundierung
Spachtelung	nein	nein	nein	ja (EPG 81+Quarzsand)
Zwischenbeschichtung	BF 59	PUR 96/97 2K DD-Beschichtung	EFC 604 2K EP-Versiegelung	entfällt
Schlussbeschichtung	BF 59	PUR 96/97 2K DD-Beschichtung	EFC 604 2K EP-Versiegelung	EPD 83 2K Epoxy-Boden- Dickbeschichtung
Farbchips*	ja	ja	ja	ja
Rutschhemmung R9	Büchner Rutschfest*	Büchner Rutschfest*	Büchner Rutschfest*	Büchner Rutschfest*
Rutschhemmung ab R9	nein	Quarzsand	Quarzsand	Quarzsand
Kopfversiegelung	BF 59 Farblos	2K DD-Elastic-Siegel lösemittelhaltig	2K DD-Elastic-Siegel lösemittelhaltig	2K DD-Elastic-Siegel lösemittelhaltig

Innen

Innen und Außen

Innen

Innen und Außen

Innen

Innen und Außen

*auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an ihren zuständigen Fachberater.